



# Cat. FU1294

## FUENTE DE PODER 0-30V 0-5A



1. Pantalla de un solo canal, 3 dígitos, muestra voltaje y corriente simultáneamente
2. Resolución de la pantalla de voltaje: 100 mV; resolución de pantalla actual: 10 mA
3. Salida de voltaje: 0 ~ 30 V voltaje consecutivo y ajustable
4. Conversión automática de estabilización de voltaje y corriente, protección de limitación de corriente, sin daños para cualquier uso externo

### Modelo UTP3315TFL

Tensión de salida 0 ~ 30 V

Corriente de salida 0 ~ 5A

Regulación de carga  $CV \leq 1 \times 10^{-4} + 2mV$ ,  $CC \leq 2 \times 10^{-4} + 3mA$

Ondulación y ruido  $\leq 0,3 mV_{rms}$

Resolución de regulación de salida CV: 100 mV (típico), CC: 10 mA (típico)

Fiabilidad MTBF (e):  $\geq 2000$  horas

Modo de visualización Pantalla dual de voltaje y corriente LED

Característica Conversión automática de voltaje y corriente constante con protección de límite de corriente

Características generales

Poder Voltaje de entrada: 110 V CA / 220 V CA;

frecuencia: 40Hz ~ 60Hz

Color del producto Blanco y gris

Peso neto del producto 4 kg

Tamaño del producto 105 mm x 160 mm x 240 mm

Accesorios estandar Cable de alimentación, cables de salida

Embalaje individual estándar Caja de cartón, manual en inglés

Cantidad estándar por caja 4 piezas

Medida de cartón estándar 330 mm x 285 mm x 460 mm

Peso bruto de la caja estándar 17 kg