



# ROTAVAPOR 5L 20-280 RPM

● Cat: R07000 ●

Este aparato está diseñado para hacer destilaciones en escuelas, laboratorios o fábricas. Junto con los accesorios recomendados por el fabricante, el dispositivo es adecuado para: Destilación de líquidos de manera rápida y suave, evaporación de soluciones y suspensiones, cristalización, síntesis o purificación de sustancias químicas finas, secado de material en polvo o granulado, reciclado de solventes.



## 1 Funciones

Ajuste de velocidad, temperatura, temporizador, elevador (ascenso/descenso), rotación del matraz de evaporación y control remoto.

## 2 Accesorios

- Cable de alimentación.
- Cristalería (matraz de evaporación, matraz receptor, condensador).
- Manual de usuario en español.

## 3 Datos Técnicos

Capacidad:	5 L.
Material del baño:	Tina interna de acero inoxidable.
Intervalo de velocidad:	20-280 rpm.
Intervalo de temperatura:	Temperatura ambiental – 180°C
Exactitud del control de calentamiento:	± 1°C.
Cuenta con dirección reversible de rotación:	Si.
Tipo de motor:	Motor externo sin cepillos.
Visualización de parámetros:	LCD.
Interface:	RS232.
Curso (Movimiento del pistón):	150 mm.
Temporizador:	1-999 min.
Temperatura ambiente permisible:	5 – 40 °C.
Humedad relativa permitida:	80%.
Dimensiones totales (Profundidad x ancho x alto):	420 x 400 x 580 mm.
Peso:	20 kg.
Voltaje :	100-120/200-240 VAC.
Frecuencia:	50/60 Hz.
Potencia:	1400 W.
Salida de calor:	1300 W.
Funciones:	Ajuste de velocidad, temperatura, temporizador, elevador (ascenso/descenso), rotación del matraz de evaporación y control remoto.

**Science MED**  
Finland Technology



Marcos Carrillo # 345 Col Viaducto Piedad CP 08200 CDMX  
(55) 55309041 VENTAS: Locales Ext. 113 Foráneos Ext. 112  
Whatsapp: 5544715543